

Einweg-Lichtschränken (Miniatur-Bauformen ohne ext. Verstärker)

# EDHW 4615

**46 (PNP-NC)**



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Anschluss:                   | 2 m PVC Kabel        |
| Anschlussart:                | Kabel                |
| Ansprechzeit-Schaltfrequenz: | ≤ 0,5 ms             |
| Ausgang:                     | PNP-NC               |
| Bauform:                     | 46                   |
| Funktion:                    | Einweg-Lichtschränke |
| Gehäusematerial:             | Zink vernickelt      |
| Kurzschluss-/Verpolschutz:   | ja, ja               |
| LED Ausgang+ Stabilität:     | ja, -                |
| Leerlaufstrom:               | ≤ 20 mA              |
| Lichtquelle:                 | LED rot              |
| Schutzart:                   | IP 67                |
| Spannungsabfall:             | ≤ 1 VDC              |
| Spannungsbereich:            | 12...24 VDC          |
| Strombelastbarkeit:          | < 50 mA              |
| Tastreichweite:              | 0...500 mm           |
| Umgebungstemperatur:         | -25 °C ...+55°C      |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/edhw-4612/edhw-4615/>