Gabel- und Rahmenlichtschranken (Gabel-Lichtschranken)

# EGMD 0055

## EGMD 0055 (PNP-NC)



| | |
|---|---|
| Anschluss: | Stecker M8, 3-pin |
| Anschlussart: | Stecker M8 |
| Ansprechzeit-Schaltfrequenz: | /2,5 kHz |
| Ausgang: | PNP-NC |
| Besonderheit: | einstellbar, Hintergrundausblendung |
| Einstellbereich: | 270° Potentiometer |
| Funktion: | Gabel-Lichtschranke |
| Gehäusematerial: | Aluminium schwarz |
| Kurzschluss-/Verpolschutz: | ja |
| LED Ausgang+ Stabilität: | ja |
| Leerlaufstrom: | < 35 mA |
| Lichtquelle: | -, infrarot getastet 880 nm |
| Schalthysterese: | < 0,2 mm |
| Schutzart: | IP 67 |
| Spannungsabfall: | ≤ 2,5 VDC |
| Spannungsbereich: | 10...35 VDC |
| Strombelastbarkeit: | 200 mA |
| Tastreichweite: | 5 mm |
| Umgebungstemperatur: | -10 °C ...+60°C |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
**https://schoenbuch-sensor.de/produkte/egmd-0054/egmd-0055/**