

Einweg-Lichtschränken (Rechteck-Bauformen)

ELHT 6019

60 (NPN-NO+NC - programmierbar)



Anschluss:	2 m Kabel
Anschlussart:	Kabel
Ansprechzeit-Schaltfrequenz:	$\leq 333 \mu\text{s}$, 1,5 kHz
Ausgang:	NPN-NO+NC - programmierbar
Bauform:	60
Einstellbereich:	270° Potentiometer
EMC:	EN 60947-5-2
Funktion:	Einweg-Lichtschränke
Gehäusematerial:	Kunststoff, ABS
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja, ja
Laserklasse:	2, EN 60825-1
LED Ausgang+ Stabilität:	grün, gelb
Leerlaufstrom:	$\leq 35 \text{ mA}$
Lichtquelle:	Laser 650 nm
Linsenmaterial:	PMMA
Schutzart:	IP 67
Spannungsabfall:	$\leq 2 \text{ VDC}$
Spannungsbereich:	10... 30 VDC
Strombelastbarkeit:	$\leq 100 \text{ mA}$
Tastreichweite:	0... 60 m
Umgebungstemperatur:	-10 °C ...+50°C

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/elht-6019/>