SCHÖNBUCH SENSOR

Einweg-Lichtschranken (Rechteck-Bauformen)

# EUHT 2812

## 28 (NPN-NO)

| | |
|---|---|
| Anschluss: | 2 m Kabel |
| Anschlussart: | Kabel |
| Ansprechzeit-Schaltfrequenz: | 500 µs., 1000 Hz |
| Ausgang: | NPN-NO |
| Bauform: | 28 |
| Besonderheit: | Teach in |
| EMC: | EN 50081-1, EN 50082-2 |
| Funktion: | Einweg-Lichtschranke |
| Gehäusematerial: | ABS |
| Kurzschluss-/Verpolschutz: | ja, ja |
| LED Ausgang+ Stabilität: | ja, ja |
| Leerlaufstrom: | ≤ 20 mA |
| Lichtquelle: | LED rot |
| Schutzart: | IP 67 |
| Spannungsabfall: | ≤ 2 VDC |
| Spannungsbereich: | 10...30 VDC |
| Strombelastbarkeit: | ≤ 100 mA |
| Tastreichweite: | 0... 4m |
| Umgebungstemperatur: | -40 °C ...+60°C |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
**https://schoenbuch-sensor.de/produkte/euht-2812/**