

Einweg-Lichtschränken (Rechteck-Bauformen)

# EUHT 5207

**52 (PNP-NO+NC - programmierbar)**



|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Anschluss:                   | 2 m Kabel                           |
| Anschlussart:                | Kabel                               |
| Ansprechzeit-Schaltfrequenz: | ≤ 1 ms                              |
| Ausgang:                     | PNP-NO+NC - programmierbar          |
| Bauform:                     | 52                                  |
| Besonderheit:                | polarisiert, radiale Ausführung     |
| Einstellbereich:             | 1-Gang-Potentiometer (20 %...100 %) |
| Funktion:                    | Einweg-Lichtschränke                |
| Gehäusematerial:             | PBT                                 |
| Gewicht:                     | 120 g                               |
| Kurzschluss-/Verpolschutz:   | ja, ja                              |
| LED Ausgang+ Stabilität:     | orange, grün                        |
| Leerlaufstrom:               | ≤ 30 mA                             |
| Lichtquelle:                 | LED rot                             |
| Linsenmaterial:              | Methacrylat-Kunstharz               |
| Schutzart:                   | IP 67                               |
| Spannungsabfall:             | ≤ 2 VDC                             |
| Spannungsbereich:            | 12...24 VDC                         |
| Strombelastbarkeit:          | ≤ 100 mA                            |
| Tastreichweite:              | 0... 10 m                           |
| Umgebungstemperatur:         | -25 °C ...+55°C                     |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/euht-5206/euht-5207/>