Einweg-Lichtschranken (Zylindrische Bauformen)

# EULI 1207

## M12 (PNP-NO+NC - programmierbar)

| | |
|---|---|
| Anschluss: | Stecker M12 |
| Anschlussart: | Stecker M12 |
| Ansprechzeit-Schaltfrequenz: | < 2 ms |
| Ausgang: | PNP-NO+NC - programmierbar |
| Bauform: | M12 |
| Besonderheit: | Laser |
| Funktion: | Einweg-Lichtschranke |
| Gehäusematerial: | MS vernickelt-PA |
| Gewicht: | 20 g |
| Kurzschluss-/Verpolschutz: | ja, ja |
| LED Ausgang+ Stabilität: | gelb, gelb |
| Leerlaufstrom: | < 20 mA |
| Lichtquelle: | infrarot |
| Linsenmaterial: | PC |
| Schutzart: | IP 67 |
| Spannungsabfall: | ≤ 2 VDC |
| Spannungsbereich: | 10...30 VDC |
| Strombelastbarkeit: | < 100 mA |
| Tastreichweite: | 0...5 m |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C ...+70°C |
| VDE-Schutzklasse: | ja |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
**https://schoenbuch-sensor.de/produkte/euli-1206/euli-1207/**