

Reflektions-Lichtschraken (Miniatur-Bauformen ohne ext. Verstärker)

RAHW 3114

31 (PNP-NO)



Anschluss:	2 m PVC Kabel
Anschlussart:	Kabel
Ansprechzeit-Schaltfrequenz:	≤ 1 ms
Ausgang:	PNP-NO
Bauform:	31
Besonderheit:	Hintergrundausbldung einstellbar
Funktion:	Reflektions-Lichtschrake
Gehäusematerial:	Kunststoff
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja, ja
LED Ausgang+ Stabilität:	ja, ja
Leerlaufstrom:	≤ 20 mA
Lichtquelle:	LED rot
Schaltabstandsfrequenz:	Standardreflektor 23 x 14 mm
Schock/Vibration:	- , 30 G
Schutzart:	IP 67
Spannungsabfall:	≤ 1 VDC
Spannungsbereich:	12...24 VDC
Strombelastbarkeit:	< 50 mA
Tastreichweite:	10...200 mm
Umgebungstemperatur:	-25 °C ...+55°C

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/rahw-3112/rahw-3114/>