SCHÖNBUCH SENSOR

Reflektions-Lichtschranken (Rechteck-Bauformen)

RGRD 2813

28 (NPN-NC)

Anschluss:	Stecker M8 3-pin, 4-pin
Anschlussart:	Stecker M8
Ansprechzeit-Schaltfrequenz:	500 µs., 1000 Hz
Ausgang:	NPN-NC
Bauform:	28
EMC:	EN 50081-1, EN 50082-2
Funktion:	Reflektions-Lichtschranke
Gehäusematerial:	ABS
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja, ja
LED Ausgang+ Stabilität:	ja, ja
Leerlaufstrom:	≤ 20 mA
Lichtquelle:	LED rot
Schaltabstandsfrequenz:	Reflektor ⍰ 84
Schutzart:	IP 67
Spannungsabfall:	≤ 2 VDC
Spannungsbereich:	10...30 VDC
Strombelastbarkeit:	≤ 100 mA
Tastreichweite:	0... 2,8 m
Umgebungstemperatur:	-40 °C ...+60°C
VDE-Schutzklasse:	ja

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
https://schoenbuch-sensor.de/produkte/rgrd-2812/rgrd-2813/