Reflektions-Lichtschranken (Rechteck-Bauformen)

RLRI 6020

60 (PNP-NO+NC - programmierbar)

Anschluss:	Stecker M12
Anschlussart:	Stecker M12
Ansprechzeit-Schaltfrequenz:	250 µs, 2 kHz
Ausgang:	PNP-NO+NC - programmierbar
Bauform:	60
Besonderheit:	einstellbar
Einstellbereich:	270° Potentiometer
EMC:	EN 60947-5-2
Funktion:	Reflektionslichtschranke
Gehäusematerial:	ABS
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja, ja
Laserklasse:	1, EN 60825-1
LED Ausgang+ Stabilität:	gelb, grün
Leerlaufstrom:	≤ 35 mA
Lichtquelle:	Laser rot 650 nm
Linsenmaterial:	PMMA
Schaltabstandsfrequenz:	Reflektor 84
Schutzart:	IP 67
Spannungsabfall:	≤ 2 VDC
Spannungsbereich:	10... 30 VDC
Strombelastbarkeit:	≤ 100 mA
Tastreichweite:	100...20.000 mm
Umgebungstemperatur:	-10 °C ...+50°C
VDE-Schutzklasse:	Klasse 2

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
https://schoenbuch-sensor.de/produkte/rlri-6019/rlri-6020/