Reflektions-Lichtschranken (Zylindrische Bauformen)

# RPCT 1206

## M12 (NPN-NO+NC - programmierbar)



| | |
|---|---|
| Anschluss: | 2 m PVC Kabel |
| Anschlussart: | Kabel |
| Ansprechzeit-Schaltfrequenz: | < 1,25 ms |
| Ausgang: | NPN-NO+NC - programmierbar |
| Bauform: | M12 |
| Besonderheit: | einstellbar |
| Funktion: | Reflektions-Lichtschranke |
| Gehäusematerial: | MS vernickelt-PA |
| Gewicht: | 55 g |
| Kurzschluss-/Verpolschutz: | ja, ja |
| LED Ausgang+ Stabilität: | ,- gelb |
| Leerlaufstrom: | < 20 mA |
| Lichtquelle: | LED rot |
| Linsenmaterial: | PC |
| Schaltabstandsfrequenz: | Reflektor ⌀ 84 mm |
| Schutzart: | IP 68 |
| Spannungsabfall: | ≤ 2 VDC |
| Spannungsbereich: | 10...30 VDC |
| Strombelastbarkeit: | < 100 mA |
| Tastreichweite: | 0,03...2,8 m |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C ...+70°C |
| VDE-Schutzklasse: | ja |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
**https://schoenbuch-sensor.de/produkte/rpct-1206/**