Reflektions-Lichtschranken (Zylindrische Bauformen)

RPCT 1207

M12 (PNP-NO+NC - programmierbar)



Anschluss:	2 m PVC Kabel
Anschlussart:	Kabel
Ansprechzeit-Schaltfrequenz:	< 1,25 ms
Ausgang:	PNP-NO+NC - programmierbar
Bauform:	M12
Besonderheit:	einstellbar
Funktion:	Reflektions-Lichtschranke
Gehäusematerial:	MS vernickelt-PA
Gewicht:	55 g
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja, ja
LED Ausgang+ Stabilität:	,- gelb
Leerlaufstrom:	< 20 mA
Lichtquelle:	LED rot
Linsenmaterial:	PC
Schaltabstandsfrequenz:	Reflektor ⌀ 84 mm
Schutzart:	IP 68
Spannungsabfall:	≤ 2 VDC
Spannungsbereich:	10...30 VDC
Strombelastbarkeit:	< 100 mA
Tastreichweite:	0,03...2,8 m
Umgebungstemperatur:	-25 °C ...+70°C
VDE-Schutzklasse:	ja

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
https://schoenbuch-sensor.de/produkte/rpct-1206/rpct-1207/