

Kontrastsensoren (Zylindrische Bauformen)

# RPCT 1807

## M18 (PNP-NO+NC - programmierbar)



|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Anschluss:                   | 2 m PVC Kabel              |
| Anschlussart:                | Kabel                      |
| Ansprechzeit-Schaltfrequenz: | ≤ 2 ms                     |
| Ausgang:                     | PNP-NO+NC - programmierbar |
| Bauform:                     | M18                        |
| Besonderheit:                | polarisiert                |
| EMC:                         | EN 60947-5-2               |
| Funktion:                    | Reflektions-Lichtschranke  |
| Gehäusematerial:             | MS vernickelt              |
| Kurzschluss-/Verpolschutz:   | ja, ja                     |
| LED Ausgang+ Stabilität:     | gelb, -                    |
| Leerlaufstrom:               | ≤ 25 mA                    |
| Lichtquelle:                 | infrarot                   |
| Linsenmaterial:              | PMMA                       |
| Schaltabstandsfrequenz:      | Reflektor ☐ 84 mm          |
| Schutzart:                   | IP 66                      |
| Spannungsabfall:             | ≤ 2 VDC                    |
| Spannungsbereich:            | 10...30 VDC                |
| Strombelastbarkeit:          | ≤ 100 mA                   |
| Tastreichweite:              | 0...2000 mm                |
| Umgebungstemperatur:         | -25 °C ...+55°C            |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/rpct-1806/rpct-1807/>