Lumineszenstaster (Zylindrische Bauformen)

TACT 1820

M18 (PNP-NO+NC - programmierbar)



Anschluss:	2 m PVC Kabel
Anschlussart:	Kabel
Ansprechzeit-Schaltfrequenz:	500 µsec., 1 kHz
Ausgang:	PNP-NO+NC - programmierbar
Bauform:	M18
EMC:	EN 60947-5-2
Funktion:	Lumineszentaster
Gehäusematerial:	MS vernickelt
Gewicht:	110 g
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja, ja
LED Ausgang+ Stabilität:	gelb, grün, rot
Leerlaufstrom:	≤ 25 mA
Lichtquelle:	UV Led 370 nm
Linsenmaterial:	PMMA
Schalthysterese:	≤ 15 % [Sn]
Schutzart:	IP 67
Spannungsabfall:	≤ 2 VDC
Spannungsbereich:	10...30 VDC
Strombelastbarkeit:	≤ 100 mA
Tastreichweite:	8...20 mm
Umgebungstemperatur:	-25 °C ...+55°C
VDE-Schutzklasse:	2

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
https://schoenbuch-sensor.de/produkte/tact-1819/tact-1820/