

Lumineszenzstaster (Zylindrische Bauformen)

# TALI 1819

**M18 (NPN-NO+NC - programmierbar)**



Anschluss:	Stecker M12
Anschlussart:	Stecker M12
Ansprechzeit-Schaltfrequenz:	500 $\mu$ sec., 1 kHz
Ausgang:	NPN-NO+NC - programmierbar
Bauform:	M18
EMC:	EN 60947-5-2
Funktion:	Lumineszentstaster
Gehäusematerial:	MS vernickelt
Gewicht:	60 g
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja, ja
LED Ausgang+ Stabilität:	gelb, grün, rot
Leerlaufstrom:	$\leq$ 25 mA
Lichtquelle:	UV Led 370 nm
Linsenmaterial:	PMMA
Schalthysterese:	$\leq$ 15 % [Sn]
Schutzart:	IP 67
Spannungsabfall:	$\leq$ 2 VDC
Spannungsbereich:	10...30 VDC
Strombelastbarkeit:	$\leq$ 100 mA
Tastreichweite:	8...20 mm
Umgebungstemperatur:	-25 °C ...+55°C
VDE-Schutzklasse:	2

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/tali-1819/>