Reflextaster (Zylindrische Bauformen)

TKLI 1807N

M18 (PNP-NO+NC - programmierbar)

Anschluss:	Stecker M12
Anschlussart:	Stecker M12
Ansprechzeit-Schaltfrequenz:	≤ 2 ms
Ausgang:	PNP-NO+NC - programmierbar
Bauform:	M18
Einstellbereich:	0... 100 % [Sn]
Funktion:	Reflextaster
Gehäusematerial:	MS vernickelt
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja, ja
Länge:	48 mm
LED Ausgang+ Stabilität:	ja, -
Leerlaufstrom:	≤ 25 mA
Lichtquelle:	Rotlicht
Schaltabstandsfrequenz:	Papier weiß 100 x 100 mm
Schalthysterese:	≤ 20 % [Sn]
Schutzart:	IP 66
Spannungsabfall:	≤ 2 VDC
Spannungsbereich:	10...30 VDC
Strombelastbarkeit:	≤ 100 mA
Tastreichweite:	2...700 mm
Umgebungstemperatur:	-25 °C ...+55°C

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
https://schoenbuch-sensor.de/produkte/tkli-1806n/tkli-1807n/