

Reflexaster (Miniatur-Bauformen ohne ext. Verstärker)



TRHW 3113

31 (NPN-NC)

Anschluss:	2 m PVC Kabel
Anschlussart:	Kabel
Ansprechzeit-Schaltfrequenz:	≤ 1ms
Ausgang:	NPN-NC
Bauform:	31
Besonderheit:	Auflösung 0,4 mm
Funktion:	Reflexaster
Gehäusematerial:	Kunststoff
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja, ja
LED Ausgang+ Stabilität:	ja, ja
Leerlaufstrom:	≤ 20 mA
Lichtquelle:	LED rot
Schaltabstandsfrequenz:	Papier weiß 50 x 50 mm
Schalthysterese:	≤ 20 % [Sn]
Schock/Vibration:	- , 30 G
Schutzart:	IP 67
Spannungsabfall:	≤ 1 VDC
Spannungsbereich:	12...24 VDC
Strombelastbarkeit:	< 50 mA
Tastreichweite:	5...15 mm
Umgebungstemperatur:	-25 °C ...+55°C

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/trhw-3112/trhw-3113/>