

Reflex-taster (Rechteck-Bauformen)

# TUHT 6012

## 60 (NPN-NO)



Anschluss:	2 m Kabel
Anschlussart:	Kabel
Ansprechzeit-Schaltfrequenz:	250 µs, 5 kHz
Ausgang:	NPN-NO
Bauform:	60
Besonderheit:	für transparente Objekte
Einstellbereich:	Teach in
EMC:	EN 60947-5-2
Funktion:	Reflex-taster
Gehäusematerial:	ABS
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja, ja
LED Ausgang+ Stabilität:	gelb, grün, rot
Leerlaufstrom:	≤ 60 mA
Lichtquelle:	LED UV, 370 nm
Linsenmaterial:	Glas
Schaltabstandsfrequenz:	Kodak-karte weiß 10 x 10 mm
Schalthysterese:	≤ 20 % [Sn]
Schutzart:	IP 67
Spannungsabfall:	≤ 2 VDC
Spannungsbereich:	10... 30 VDC
Strombelastbarkeit:	≤ 100 mA
Tastreichweite:	0... 40 mm
Umgebungstemperatur:	-25 °C ...+55°C
VDE-Schutzklasse:	Klasse 2

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/tuht-6012/>