

Reflexaster (Rechteck-Bauformen)

# TVRI 6012

## 60 (NPN-NO)



|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Anschluss:                   | Stecker M12                |
| Anschlussart:                | Stecker M12                |
| Ansprechzeit-Schaltfrequenz: | 500 µs, 1 kHz              |
| Ausgang:                     | NPN-NO                     |
| Bauform:                     | 60                         |
| Besonderheit:                | für transparente Objekte   |
| Einstellbereich:             | Teach in                   |
| EMC:                         | EN 60947-5-2               |
| Funktion:                    | Reflexaster                |
| Gehäusematerial:             | ABS                        |
| Kurzschluss-/Verpolschutz:   | ja, ja                     |
| LED Ausgang+ Stabilität:     | gelb, grün, rot            |
| Leerlaufstrom:               | ≤ 40 mA                    |
| Lichtquelle:                 | LED rot                    |
| Linsenmaterial:              | PMMA                       |
| Schaltabstandsfrequenz:      | Kodakkarte weiß 10 x 10 mm |
| Schalthysterese:             | ≤ 20 % [Sn]                |
| Schutzart:                   | IP 67                      |
| Spannungsabfall:             | ≤ 2 VDC                    |
| Spannungsbereich:            | 10... 30 VDC               |
| Strombelastbarkeit:          | ≤ 100 mA                   |
| Tastreichweite:              | 70...200 mm                |
| Umgebungstemperatur:         | -25 °C ...+55°C            |
| VDE-Schutzklasse:            | Klasse 2                   |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:  
<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/tvri-6012/>