

Reflextaster (Rechteck-Bauformen)

TVRI 6014

60 (PNP-NO)



Anschluss:	Stecker M12
Anschlussart:	Stecker M12
Ansprechzeit-Schaltfrequenz:	500 μs, 1 kHz
Ausgang:	PNP-NO
Bauform:	60
Besonderheit:	für transparente Objekte
Einstellbereich:	Teach in
EMC:	EN 60947-5-2
Funktion:	Reflextaster
Gehäusematerial:	ABS
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja, ja
LED Ausgang+ Stabilität:	gelb, grün, rot
Leerlaufstrom:	≤ 40 mA
Lichtquelle:	LED rot
Linsenmaterial:	PMMA
Schaltabstandsfrequenz:	Kodakkarte weiß 10 x 10 mm
Schalthysterese:	≤20 % [Sn]
Schutzart:	IP 67
Spannungsabfall:	≤2 VDC
Spannungsbereich:	10 30 VDC
Strombelastbarkeit:	≤ 100 mA
Tastreichweite:	70200 mm
Umgebungstemperatur:	-25 °C+55°C
VDE-Schutzklasse:	Klasse 2

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter: https://schoenbuch-sensor.de/produkte/tvri-6012/tvri-6014/